

Fußgängerüberwegleuchte DORIS I LED



mit 2-Punktaufhängung

mit 1-Punktaufhängung

- empf. Montagehöhe: 5,00m – 6,00m
 Beleuchtungsaufgabe: mittlerer Lichtbedarf
 Leuchtmittel: DA+ LED-Überwegbeleuchtung mit BX LED Zeichenbeleuchtung
 Farbtemperatur: DA LED: 3.000K warmweiß; 2.200K bzw. 4.000K auf Anfrage
 Überspannungsschutz: 10kV
 LED Betriebsgerät: inkl. Treiber bis 100.000 Stunden; Überwegbeleuchtung: mit Konstantlichtstromfunktion (CLO) über die gesamte Nutzlebensdauer; Zeichenbeleuchtung: ohne Konstantlichtstromfunktion (CLO)
 Lebensdauer der LED: DA LED: bis 100.000 Stunden; BX LED bis 80.000 Stunden
 optisches System: Linsensystem gemäß DIN 67523-1
 Lichtverteilung: rechtsstrahlend (298), nach unten: als Überwegbeleuchtung; zweiseitig: Zeichenbeleuchtung
 Leuchtenkörper: aus Edelstahl; pulverbeschichtet
 Farbe: DB 703; andere RAL- oder DB-Farben ohne Mehrpreis auf Anfrage
 Abdeckung: PMMA RESIST, schlagzäh; mit Zeichen 350-40 gemäß StVO, Anlage 3, Abschnitt 9, Nr. 24
 Anschluss: Leuchte komplett verdrahtet, mit freien Leitungsenden (Länge bei der Bestellung angeben)
 Montage: Befestigung an Masten mit 1- bzw. 2-Punktaufhängung
 Zubehör: 1-Punktaufhängung zur Befestigung an Masten für Zopf ø 60mm (EPA DORIS 60), ø 76mm (EPA DORIS 76) bzw. ø 89mm (EPA DORIS 89) – separat zu bestellen
 Anwendungsbereiche: zur Beleuchtung von Fußgängerüberwegen

Bestückung	kg	Bestellnummer
------------	----	---------------

**mit 2-Punktaufhängung, inkl. 2-seitige Verkehrszeichenhinterleuchtung
BX LED 17W/1.446lm**

DA+ 298 LED 18W/2.900lm/3.000K	35,0	6.141.8124.29802-34
DA+ 298 LED 23W/3.700lm/3.000K	35,0	6.141.8128.29802-34
DA+ 298 LED 35W/5.800lm/3.000K ⁽²⁾	35,0	6.141.8224.29802-34
DA+ 298 LED 47W/7.400lm/3.000K ⁽²⁾	35,0	6.141.8228.29802-34

mit 1-Punktaufhängung 6.141.xxxx.2980x-34-1
1-seitige Verkehrszeichenhinterleuchtung
BX LED 8,5W/723lm 6.141.xxxx.29801-34(-1)

notwendiges Zubehör: für 1-Punktaufhängung

EPA DORIS 60	7,3	0.910.0116.01-60
EPA DORIS 76	7,3	0.910.0116.01-76
EPA DORIS 89	7,3	0.910.0116.01-89

⁽²⁾ 2 Module

Schutzklasse II gegen Mehrpreis (Buchstabe "S" am Ende der Bestellnummer ergänzen)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 03.2026

